

MOON POWER за Вашата електрическа мобилност

MOON Pro-line



MOON Pro-line

POWER Pro-line представлява нашето интелигентно решение за зареждане с един или два контакта и притежава оптимални характеристики за ползване на полуоткрити и обществени места. Благодарение на големия графичен дисплей, съдържащ цялата необходима информация, като доставена енергия, скорост и продължителност на зареждането, потребителски интерфейс и оптимално надеждна хардуерна платформа, MOON Pro-line е много лесна за използване и в същото време предлага модерни функции за интелигентно зареждане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВАРИАНТИ	MOON Pro-line	
	Single	Double
Предимства	*предлага се по избор С една или две точки за зареждане, всяка с мощност до 22 kW, в съответствие с Германския закон за метрологичен контрол	
Електрически параметри		
Стандарти/директиви	IEC 61851-1	
Възможности за свързване	3-фазов 400 V, 32 A, 50 Hz	3-фазов 400 V, 2x32 A, 50 Hz
Изисквания към мястото на монтаж	FI тип A/30 mA; LS C32A 3-пол.	2 бр. FI тип A/30 mA; 2 бр. LS C32A 3-пол.
Макс. мощност на зареждане с променлив ток	1 бр. x 22 kW	2 бр. 22 kW
Номинално напрежение	400 V	
Номинален ток	32 A	
Категория пренапрежение		
Заряден куплунг	Конектор от тип 2	
Разпознаване на остатъчен прав ток	6 mA, интегрирано	
Напречно сечение на захранващия проводник (мин./макс.)	5 x 4 mm ² /5 x 6 mm ²	(2 бр.) 5 x 4 mm ² /(2 бр.) 5 x 6 mm ²
Защитен прекъсвач	Не	
Механични параметри		
Размери	В x Ш x Д: 370 x 240 x 130 mm	В x Ш x Д: 590 x 338 x 230 mm
Тегло	4 kg	15 kg
Клас на защита	I	
Степен на защита на корпуса	IP55	IP54
Степен на защита срещу механичен удар	IK10	
Температура на околната среда	От -25 °C до +40 °C	
Оборудване		
Отчитане на потреблението	Запис на енергийния поток (в съответствие с Германския закон за метрологичен контрол)	
Комуникация	OCPP 1.5/1.6/2.0.1; версия 2.0 също ще се поддържа, щом стане налична	
GSM модул	Интегрирано	
Интерфейс	RJ45 LAN интерфейс RJ11 (за чл. 14а от Германския закон за енергетиката)	
Четец на RFID карти	Интегриран (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)	
Тегло	3,5-инчов цветен дисплей	7-инчов LED цветен дисплей
Опционално		
Възможност за управление на товара	Динамично управление на мощността на зареждане	
Заряден кабел, прав	4 m	Не
Стойка	Да	
Основа	Да	
Интелигентен измервателен уред	Управление на статично натоварване Управление на динамично натоварване Smart Charging Network	
Свързване на система за отчитане	Да	

ВСИЧКО ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.