

MOON POWER за Вашата електрическа мобилност

Обществена колонка за зареждане POWER



Обществена колонка за зареждане POWER

Еlegantната и интелигентна обществена колонка за зареждане MOON дава възможност на Вас, Вашите клиенти и сътрудници да зареждате бързо и безопасно своите електромобили. Стенният заряден модул е подходящ за обществено ползване благодарение на автоматизирана система за отчитане.

- Лесно идентифициране и отчитане
- Предлага се с до четири точки за зареждане, всяка с мощност до 22 kW
- Възможност за изчисление на зарядните процеси посредством уебинтерфейс
- Възможност за включване в система за енергиен мениджмънт

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВАРИАНТИ	2T22	2T44	4T44
Електрически параметри			
Стандарти/директиви	Съгласно IEC 61851-1		
Възможности за свързване	3-фазно 400 V 32 A, 50 Hz	3-фазно 400 V 63 A, 50 Hz	3-фазно 400 V 63 A, 50 Hz
Изисквания към мястото на монтаж	Прекъсвач за остатъчен ток тип A/30 mA		
Макс. мощност на зареждане с променлив ток	2 x 11 kW/1 x 22 kW	2 x 22 kW	2 x 22 kW/4 x 11 kW
Диапазон на напрежението за зареждане	400 V		
Категория пренапрежение	III съгласно EN 60664		
Заряден контакт съгласно IES 62196-1	2 бр. кабел тип 2, 4 m	2 бр. кабел тип 2, 4 m	4 бр. кабел тип 2, 4 m
Разпознаване на остатъчен прав ток	Електронно 6 mA		
Напречно сечение на захранващия проводник (мин./макс.)	Макс. 1 x 35 mm ²		
Изискващ се предпазител в електроразпределителното табло, вкл. посочване на стойност в амperi	LS прекъсвач 32A, 3-полюсен LS прекъсвач 32A, 3-полюсен LS прекъсвач 32A, 3-полюсен		
Механични параметри			
Размери	Ш x В x Д: 440 x 1441 x 203 mm		
Клас на защита	I		
Степен на защита на корпуса	IP44		
Степен на защита срещу механичен удар	IK08		
Температура на околната среда	от -25 °C до +50 °C		
Оборудване			
Отчитане на потреблението	Да (MID съответствие)		
Интелигентност	Динамично управление на мощността на зареждане		
Комуникация	Уеб сървър, OCPP 1.6		
GSM модул	Интегрирано		
Интерфейс	LAN RJ45		
Четец на RFID карти	Интегриран (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)		
Обем на доставката			
С възможност за лаково покритие по избор на клиента	Да		
Възможност за управление на товара	Да (може да е необходим eCB1)		
Опционално			
Заряден кабел, прав (5 m, 7 m,...)	Да		
Заряден кабел, спираловиден, 4 m	Да		
Типове контакти	Шуко, тип 1		
Фундамент	Да		
Модул eCB1	Да		

ВСИЧКО ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви съдействаме с консултация относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.

Порше БГ ЕООД
 Бизнес Парк София, Младост 4, сграда
 5А, ет. 3 1766 София, България
 Имейл: moon@porschebulgaria.bg
 Телефон: 02/80 71 460
www.moon-power.com